



VYSOKOZDVIŽNÝ VOZÍK S POHONEM LI-ION BATERIÍ 1,5 / 1,8 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 T (PARAMETRY A VÝKON)

Technické parametry	Výrobce		Noelift						
	Model		TK15	TK18	TK20	TK25	TK30	TK35	
Rozměry	Nosnost	kg	1 500	1 800	2 000	2 500	3 000	3 500	
	Těžiště nákladu	mm	500						
Výkon	Typ napájení		Elektrické						
	Kola (X=vnější)	Přední/zadní	2x2						
Parametry	Maximální výška vidlic (A)	mm	3 000						
	Maximální výška vidlic (B)	mm	110						
Parametry	Velikost vidlic (K, L, M)	D x Š x T	900x100x35			1 070x120x40		1 670x125x45	
	Úhel nákladu	Výhledový	612						
Parametry	Délka k ošů vidlic (D)	mm	1 955	2 245	2 285	2 510	2 550		
	Celková šířka (E)	mm	1 070	1 150			1 225		
Parametry	Výška stojanu při spuštění vidlic (F)	mm	1 995	1 995			2 075		
	Výška stojanu se zvednutými vidlicemi (včetně ochranné nákladu) (H)	mm	4030	4030			4250		
Parametry	Výška ochranného rámu nad hlavou (G)	mm	2 100		2 150				
	Příměr otáčení (C)	mm	1 800	1 980		2 140		2 180	
Parametry	Vzdálenost nákladu (od osy přední nápravy k čelní ploše vidlic)	mm	375	445		480		485	
	Základní síla utlaky pro stohování v pravém úhlu (včetně délky nákladu a bezpečnostní rezervy)	mm	2 155	2 425	2 445	2 620	2 665		
Výkon	Rychlosti	Max. pohybová rychlost	km/h	14	12		13		
		Bez zatížení	km/h	16	14,5		14,5		
Výkon	Rychlost zdvihu	Při plném zatížení	mm/s	350	245		220		
		Bez zatížení	mm/s	580	450		450		
Parametry	Max. sklopenost	Při plném zatížení	%	15	10		12,5		
	Celková hmotnost (se standardní baterií)	kg	2 445	2 595	3 554	3 854	4 660	5 190	
Parametry	Rozložení hmotnosti	Při plném zatížení	kg	3 422	3 812	4 615	5 336	6 770	7 480
		Přední náprava <td>kg</td> <td>523</td> <td>583</td> <td>939</td> <td>1 018</td> <td>890</td> <td>1 210</td>	kg	523	583	939	1 018	890	1 210
Parametry	Rozložení hmotnosti	Při plném zatížení	kg	1 008	1 070	1 495	1 618	1 885	2 000
		Zadní náprava <td>kg</td> <td>1 437</td> <td>1525</td> <td>2 059</td> <td>2 236</td> <td>2 775</td> <td>3 190</td>	kg	1 437	1525	2 059	2 236	2 775	3 190
Výkon	Pneumatiky	Počet	202						
		Přední	6 00 9-10PR						
Parametry	Rozměr	Přední	6 00 9-10PR			21X8 9-16PR		28X9 15-12PR	
		Zadní	16x6 8-10PR			18X7 8-14PR		18X7 8-14PR	
Parametry	Rozvor (L)	mm	1 250		1 400		1 600		
		mm	910/900		955/950		1000/950		
Parametry	Světla	Negativní bod (složár)	mm	105		110		140	
		Podvozok	mm	95		115		120	
Parametry	Brzdy	Provozovní brzda	Rekuperativní brzdění a hydraulická brzda - nožní pedál						
		Parkovací brzda	Mechanická brzda - ruční páka						
Parametry	Baterie	Napětí/kapacita	V/Ah	48 V/ 350 Ah (130 kg)		80 V/205 Ah (142 kg)			
		Přepočtový motor napájení zdvihovým proudem	kW	8		11		13,5	
Parametry	Motor	Zdvihový motor	kW	10		13,5		13,5	
		Typ řídicí jednotky	ZAPRAC						



- Prodej skladové techniky VZV El vozíků s nosností 1,5-2,0,2,5,3,0, 3,5 tun
- Dovoz China Firma- NeoLift dodání 2-3 měsíce. Servis v ČR zajištěn
- Prodej Drtičů na kámen JAW. 250 * 400, 250 * 750, 400 * 600, 900 * 1000,
- Prodej Diesel generátorů 20-1000KW
- Prodej Diesel stacionární jednotky pro pohon strojů s výkony 15-100KW



DAG agency s.r.o.
Lounín 49, 267 01 Tmaň
+420 727 964 342
+420 603 324 005
info@dagagency.cz
www.dagagency.cz